

SÉRIE SUMACHAY PLUS

SST15+

Gerbeur de palettes électrique

Gerbeur entièrement électrique : levage et descente proportionnels, timon avec diagnostic et garantie Sumachay Plus de 18 mois.

1 500 kg

Capacité nominale de 3 300 lb

3 500 mm

Hauteur de levage max. de 138 po

24 V

Batterie lithium LiFePO4

18 mois

Garantie Sumachay Plus



CAPACITÉ ET LEVAGE

Capacité nominale	1 500 kg	3 300 lb
Centre de charge	600 mm	24 po
Hauteur de levage max.	3 500 mm	138 po
Hauteur du mât, abaissé / déployé	2 270 / 4 020 mm	89 / 158 po
Hauteur de fourche abaissée	70 mm	2,8 po

DIMENSIONS

Longueur totale (avec fourches)	1 698 mm	67 po
Longueur jusqu'au talon des fourches	628 mm	25 po
Largeur du châssis	820 mm	32,3 po
Pattes, largeur extérieure	1 150 / 1 290 / 1 430 mm	45,3 à 56,3 po
Pattes, largeur intérieure	970 / 1 110 / 1 250 mm	38,2 à 49,2 po
Fourches (é x l x L)	40 x 100 x 1 070 mm	1,6x3,9x42 po
Écartement des fourches	200 à 795 mm, réglable	7,9-31,3 po
Empattement / rayon de braquage	1 218 / 1 455 mm	48 / 57 po
Largeur d'allée, palette 1000x1200 / 800x1200	2 290 / 2 217 mm	90 / 87 po
Garde au sol	40 mm	1,6 po
Poids en service (batterie incluse)	env. 720 à 727 kg	≈ 1 600 lb

CAPACITÉ EN HAUTEUR

Hauteur de levage	à 500 mm	à 600 mm
3 500 mm 138 po	1 300 kg 2 865 lb	1 050 kg 2 315 lb
3 300 mm 130 po	1 400 kg 3 085 lb	1 150 kg 2 535 lb
jusqu'à 3 000 mm 118 po	1 500 kg 3 300 lb	1 500 kg 3 300 lb
Selon la plaque de charge de l'appareil. Centre de charge 500 mm / 600 mm.		

PERFORMANCES

Vitesse de déplacement, chargé / à vide	4,0 / 4,5 km/h
Vitesse de levage, chargé / à vide	101 / 185 mm/s
Vitesse de descente, chargé / à vide	137 / 208 mm/s
Pente franchissable, chargé / à vide	5 % / 10 %
Niveau sonore	< 75 dB(A)

MOTORISATION ET CHÂSSIS

Moteur de traction	0,75 kW CC (S2 60 min)
Moteur de levage	2,5 kW (S3 15 %)
Commande	Commande de vitesse variable CC
Batterie	Lithium 24 V (LiFePO4)
Entrée du chargeur	110 à 240 V, 50/60 Hz
Frein de service	Électromagnétique
Roues (motrice / charge)	Polyuréthane, Ø210 x 70 / Ø100 x 64 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Levage et descente proportionnels à vitesse variable
- Descente amortie : ralentissement automatique à l'approche du sol
- Afficheur au timon : codes d'erreur, niveau de batterie, alerte de recharge
- Interrupteur de marche arrière d'urgence et frein électromagnétique
- Vitesse limitée automatiquement au-delà de 500 mm de levée
- Valve anti-rupture sur le vérin : aucune descente incontrôlée
- Pattes de stabilisation réglables (3 largeurs) et fourches réglables
- Batterie lithium avec protection basse tension, sans entretien d'eau ni d'acide

Demandez une soumission

Transport calculé selon votre lieu de livraison. Notre équipe vous conseille sur la configuration et les délais.

sumachay.com/fr/products/sst15-plus-electric-pallet-stacker

Demander une soumission →